CHRYSO®Jet 910 AF

Raidisseur Alcali Free pour béton projeté

Descriptif

CHRYSO®Jet 910 AF est un raidisseur pour béton spécialement utilisé dans la projection par voie humide.

CHRYSO®Jet 910 AF est un raidisseur sans alcalins.

CHRYSO®Jet 910 AF provoque une perte de slump brutale et un effet de thixotropie au moment de sa projection. La réaction avec les particules de ciment est immédiate.

Caractéristiques

- Nature : liquide
- Couleur : Jaune paille
- Densité 20°C : 1,37 ± 0,03
- pH à 20°C : 3 ± 1
- Teneur en Chlorure : ≤ 0,1 %

Conditionnement

- Vrac
- Varitainers de 1000 Kg

Application

Domaines d'application

CHRYSO®Jet 910 AF s'utilise pour toute application en béton projeté.

- Tunnels
- Galeries
- Mines
- Stabilisation des pentes
- Protection des puits

Mode d'emploi

Le support doit être exempt de poussière et légèrement humide. Il est préférable de drainer les venues d'eau. Le **CHRYSO®Jet 910 AF** est introduit grâce à une pompe asservie, de préférence dans l'air qui est ajouté à la buse.

Dosage

Le dosage de **CHRYSO®Jet 910 AF** varie entre 4 % et 10 % du poids de ciment.

Le dosage est fonction du temps de prise requis et du type de support. Il est également influencé par la température, l'ouvrabilité du béton, ainsi que le type de ciment.

Des essais préalables sont recommandés afin de définir le dosage optimal.

Précautions

La consultation des fiches de données de sécurité est indispensable avant toute utilisation de **CHRYSO®Jet 910 AF.**

CHRYSO®Jet 910 AF doit être stocké dans un lieu sec, aéré, loin de toutes sources de chaleur, hors gel, entre 15°C et 40°C.

Durée de vie : 3 mois.

CHRYSO : 19, place de la Résistance - 92446 Issy les Moulineaux cedex France - Tél. : 01 41 17 18 19 - Fax : 01 41 17 18 80

Entreprise certifiée AFAQ ISO 9001

CHRYSO®Jet 910 AF

Raidisseur Alcali Free pour béton projeté

SECURITE

CHRYSO®Jet 910 AF est un produit classé « irritant ». Lors de la manipulation, il peut entraîner une irritation par contact. Le port d'équipements de protection approprié (lunettes, gants, masque et/ou vêtements couvrants) selon le mode d'exposition est indispensable.

Avant toute utilisation, consulter la fiche de données de sécurité sur le site internet www.chryso.com.

Les informations contenues dans la présente notice sont l'expression de nos connaissances et de résultats d'essais effectués dans un souci constant d'objectivité. Elles ne peuvent cependant, en aucun cas, être considérées comme apportant une garantie ni comme engageant notre responsabilité en cas d'application défectueuse. Des essais préalables à chaque utilisation permettront de vérifier que les modes d'emploi et les conditions d'application du produit sont satisfaisants. Nos spécialistes sont à la disposition des utilisateurs pour les aider à résoudre au mieux leurs problèmes.

« Se renseigner sur la dernière mise à jour »

Dernière modification: 03/12

CHRYSO : 19, place de la Résistance - 92446 Issy les Moulineaux cedex France - Tél. : 01 41 17 18 19 - Fax : 01 41 17 18 80

Entreprise certifiée AFAQ ISO 9001